




		50T	350T	1000T	3000T
Force de fermeture					
Marque		ARBURG	KRAUSSMAFFEI	KRAUSSMAFFEI	KRAUSSMAFFEI
Type		320 M 500-210	KM 350/2000 CX	KM 1000/8100 MX	MC3
		<b>Unité de fermeture / Clamping unit</b>			
Poids moule maxi	T	0,25 max PM	4,7	20	50
Course d'ouverture	mm	375	920	1600	1900
Epaisseur des moules min – max	mm	250 - 375 Avec réhausse mini 150	430 - 750 /	600 - 1200 /	1250 – 2000 Avec réhausse de 490 Mini = 680
Diamètres des colonnes	mm	60	155	220	320
Distance entre colonnes H x V	mm	315 x 315	800 x 710	1420 x 1170	2200 x 1700
Dimension des plateaux H x V	mm	460 x 460	1320 x 1225	1950 x 1710	2500 x 3000
Plateaux magnétique		/	Oui - STAÜBLI	Oui - STAÜBLI	/
Moule Mini moule KM H x V			497 x 497	850 x 705	
Dimensions plateaux magétique	mm	/	1310 x 1070	1940 x 1700	/
Diamètre de centrage coté fixe	mm	125	160	250	350
Diamètre de centrage coté mobile	mm	125	160	250	350 315 avec rehausse
Ejection pneumatiques	Qt	/	2	2	sur demande
		<b>Unité d'injection / Injection unit</b>			
Ensemble platification - 1	mm	Ø 35	Ø70	Ø105	Ø125
Volume théorique injectable min – max	cm3	115	1078	4546	5500
Vitesse de rotation de la vis	tr/mm	370	285	150	92
Pression maxi sur la matière	bar	1500	1877	1778	2000
Pénétration nez de buse (demander pour diamètre)	mm	80	90	130	210
Ensemble platification - 2	mm		Ø50	Ø80	
Volume théorique injectable min – max	cm3		432	1810	
Vitesse de rotation de la vis	tr/mm		370	228	
Pression maxi sur la matière	bar		2304	2328	
Pénétration nez de buse (demander pour diamètre)	mm		demander ADI / Buse	demander ADI / Buse	
Nombre de noyaux pour injection séquentielle		Suivant besoin	4	12	20
Zones bloc chaud moule		Suivant besoin	12 machine et + si besoin	24 machine et + si besoin	32 zone machine et + besoin
Cycle injection compression		/	Oui	Oui	Oui
Cycle injection extrusion		/	/	Oui	Oui
Rayon buses	mm	17	20	20	20
Buse à obturation par boisseau commande hydraulique		/	/	Oui	Oui
		<b>Ejection</b>			
Course d'éjection	mm	150	250	300	270
Queue éjection centrale		Oui	Oui	Oui + plaque	Plaque / pas de centrale
Nombre de noyaux (coté fixe / mobile)		/	1 / 2	2 / 3	3 / 1
		<b>Robots</b>			
Marque robot		/	SEPRO - SUCCES 33	SEPRO - STRONG 50	WITTMANN
Poids max avec prehension	Kg	/	15 Kg	35 Kg	30 Kg
Interface		/	EUROMAP 67	EUROMAP 67	EUROMAP 67
		<b>Péripheriques</b>			
Connexion au réseau		/	Oui	Oui	/
Web cam		/	Oui	Oui	/
Déssicateur mobile		contenance etuve 180kg- Point de rosée jusqu'a - 70°C			
Etuves		1 Etuve mobile			2
Réchauffeur		Suivant besoin	2	2	2